

REMONT DROGI GMINNEJ NR 105 706 B: droga krajowa nr 63 - Siemień Nadrzeczny droga powiatowa nr 23 374 B**Przedmiar robót**

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233220-7] [D-01.01.01]		
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km trasy		
	2,775	2,7800
		2,7750
Dział nr 2. POSZERZENIE [CPV: 45233220-7]		
2. KNNR 1 0209-0100 [D-04.01.01] Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,15 m3 w gruncie kat. I-II - WKONANIE KORYTA POD POSZERZENIE JEZDNI Jednostka: m3		
		711,2800
od km 0+000 do km 1+896	1,70 * 1896,00 * 0,20	644,6400
od km 1+896 do km 1+979	1,40 * 83,00 * 0,20	23,2400
od km 2+552 do km 2+707	1,40 * 155,00 * 0,20	43,4000
3. KNNR 6 0103-0300 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: m2		
		3556,4000
od km 0+000 do km 1+896	1,70 * 1896,00	3223,2000
od km 1+896 do km 1+979	1,40 * 83,00	116,2000
od km 2+552 do km 2+707	1,40 * 155,00	217,0000
4. KNNR 6 0113-0200 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Jednostka: m2		
		3556,4000
jak w poz. 3	3556,40	3556,4000
5. KNNR 6 0308-0105 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10t Jednostka: m2		
		3343,0000
od km 0+000 do km 1+896	1,60 * 1896,00	3033,6000
od km 1+896 do km 1+979	1,30 * 83,00	107,9000
od km 2+552 do km 2+707	1,30 * 155,00	201,5000
Dział nr 3. NAWIERZCHNIA [CPV: 45233220-7]		
6. KNNR 6 1005-0600 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum Jednostka: m2		
		13875,0000
	2775,00 * 5,00	13875,0000

Opis robót	Ilość robót
7. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem Jednostka: m2 -----	 13875,0000 -----
	2775,00 * 5,00
	13875,0000
8. KNNR 6 0309-0204 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t Jednostka: m2 -----	 13875,0000 -----
	2775,00 * 5,00
	13875,0000
Dział nr 4. POBOCZA [CPV: 45233220-7]	
9. KNNR 6 0202-0800 [D-06.03.01] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa górna grubości 8 cm - UZUPEŁNIENIE POBOCZY - MATERIAŁ Z KORYTOWANIA POD POSZERZENIE JEZDNI Krotność = 0,50 Jednostka: m2 -----	 4162,5000 -----
	2775,00 * 0,75 * 2
	4162,5000